

TireJect dosering tabel

Deze tabel is ter ondersteuning, bij de kleinere banden zit er weinig marge in, wordt de band wat groter dan dient ook het gezonde verstand gebruikt te worden.

Doseringen van meer dan 2 liter per band zijn vaak niet nodig.

TireJect werkt minder goed in combinatie met een binnenband, behalve bij kleine banden zoals fiets, kruiwagen, schudder

Zit de band langer dan 20/24 maanden op de velg en de lekpreferentie moet behouden worden, dan is het raadzaam om nog eens een halve dosering toe te voegen.

fiets/scooter/kruiwagen	80/100 ML
schudder/hark	150/300 ML
auto/aanhanger	120 ML
grote auto (SUV/pickup)	180/240 ML
zitmaaier voorband/achterband	150/300 ML
verreiker/trekker voorband	500/700 ML
trekker achterband (16,9*38/20,8*38)	1000/1500 ML
kieper/mesttank (600-50*22,5/800-45*30,5)	1250/2500 ML
shovel (20,5*25)	1000/2000 ML
vrachtwagen trekas	400 ML
trailerband (285 x 19,5)	400 ML
trailerband (385 x 22,5)	500 ML
trailerband (445 x 22,5)	650 ML

Deze doserings tabel is indicatief, in sommige gevallen kan het nodig zijn de dosering wat te verhogen.

Bij snelverkeer dient men er zeker van te zijn dat de band veilig is voor gebruik op de openbare weg.

TireSealant.nl is niet aansprakelijk voor onoordeelkundig gebruik. Op afstand is een band namelijk niet te controleren, beoordeel de band goed op gebreken, alvorens TireJect te gebruiken.

TireJect kan in combinatie met druksensoren voor storingen zorgen. Gebruik bij druksensoren dan ook TireJect Automotive, deze variant is veilig voor druksensoren.

TIRESEALANT.NL

info@tiresealant.nl

+31(0)6 4613 6175

